

Клапан запірний прохідний муфтовий 15БЗр



Загальні відомості про виріб

Призначення:

Клапани (вентилі) запірні муфтові призначені для **включення, регулювання та відключення потоку рідини** у трубопровідних системах **питного, гарячого водопостачання та опалення**.

Основні технічні характеристики для виконання – 15БЗР:

Параметр	Значення
Номінальний тиск, PN, МПа (кгс/см ²)	1,0 (10,0) (згідно з ГОСТ 356)
Температура робочого середовища, °C	Не більше 75°C
Матеріал маховика	Алюміній АК 5 М 2 / Поліпропілен К-499
Прокладка (ущільнення головки)	Гума тип 1, твердість П (ГОСТ 7338)
Ущільнювальне сальникове кільце	ТУ У 29.1-32570408-001:2005
Виготовлення та постачання	3-й клас

Матеріал основних деталей		
Деталь		Матеріал
Корпус		Латунь ЛЦ 40Сд (ГОСТ 17711)
Кришка		Латунь ЛЦ 40Сд (ГОСТ 17711)
Золотник		Латунь ЛЦ 40Сд (ГОСТ 17711)
Шпindelь		Латунь ЛС59-1Л (ДСТУ ГОСТ 15527)
Розміри та вага		
Номинальний діаметр (DN, мм)	Приєднувальна різьба (G)	Маса, кг (не більше)
15	1/2"	0,165
20	3/4"	0,214
25	1"	0,326
32	1¼"	0,448
40	1 1/2"	0,927
50	2"	1,2

Цей клапан забезпечує ефективну та безпечну роботу у системах водопостачання та опалення, має високу герметичність, довговічність і стійкість до робочих навантажень.